

Mercato: **Mezzi di trasporto**  
Oggetto: **Procedure di manutenzione**

## **Pavimenti in gomma ARTIGO**



Dopo la posa, proteggere sempre il pavimento con fogli di cartone o polietilene per evitare possibili danni dovuti a macchinari pesanti, scale o altre lavorazioni che verranno eseguite all'interno della carrozza dopo l'installazione del pavimento.

### **Raccomandazioni generali**

- Utilizzare sempre detergenti specifici per pavimenti in gomma. Il valore del PH non deve essere superiore a 12.
- Seguire le istruzioni del produttore, facendo particolare attenzione alla concentrazione indicata.
- Se accidentalmente il prodotto concentrato viene versato sul pavimento, rimuoverlo per prevenire eventuali danni.
- Evitare di utilizzare saponi in polvere o polveri abrasive per la pulizia, danneggiano il pavimento.
- Non utilizzare alcun oggetto affilato come attrezzo per la pulizia.


### Pulizia iniziale dopo la posa

- Rimuovere tutti i detriti, la polvere e ogni possibile residuo con uno spazzolone o con un aspiratore.
- Pulire il pavimento con un detergente alcalino utilizzando una monospazzola a bassa velocità equipaggiata con un disco rosso secondo la scala 3M. Aspirare e risciacquare diverse volte per rimuovere ogni residuo di detergente, lasciare asciugare.







### Pulizia giornaliera

- Rimuovere polvere, sporco e macchie dal pavimento.
- Pulire con uno spazzolone e un panno umido, un mop in micro fibra o aspiratore. Si consiglia di combinare l'utilizzo di macchinari e detergenti neutri per risparmiare tempo.
- Rimuovere segni di sporco e macchie con un detergente neutro o leggermente alcalino (diluito secondo le istruzioni del produttore).



**Manutenzione di routine**

- Completare la pulizia giornaliera del pavimento con acqua ed un detergente neutro.
- Pulire il pavimento con un detergente neutro utilizzando un mop o una macchina lava-asciuga.
- Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è completamente neutra e asciutta.
- Come alternativa, è anche possibile adottare un sistema di pulizia periodico a secco utilizzando macchine monospazzola equipaggiate con dischi appropriati. La velocità della macchina e il tipo di detergente devono essere scelti in base al livello di sporco.
- Se necessario, equipaggiare la macchina monospazzola con un disco per lucidare.



## Manutenzione periodica

Quando le operazioni di manutenzione standard non sono sufficienti a rimuovere lo sporco, si raccomanda una pulizia più profonda in modo da ripristinare l'apparenza iniziale del pavimento.

- Pulire il pavimento con un detergente neutro (o leggermente alcalino a seconda dello sporco) utilizzando una macchina monospazzola a bassa velocità equipaggiata con un disco rosso.
- Aspirare e risciacquare diverse volte fino a quando la superficie è finalmente neutra e asciutta.
- Possono venire utilizzati anche prodotti “lava e incera” per migliorare l'aspetto e la durabilità del pavimento. Questo tipo di prodotti possono pulire e proteggere il pavimento in un solo step lasciando un sottile strato di cera.



## Nota

Nella maggior parte dei casi il regime di manutenzione precedente è sufficiente a garantire che il pavimento mantenga al meglio il suo aspetto. Tuttavia per proteggere ulteriormente la superficie contro danni o eccessiva usura, il pavimento può essere protetto con l'applicazione di una emulsione polimerica superficiale.

In questo caso utilizzare solamente sigillanti specifici per pavimenti in gomma prodotti da aziende leader. Seguire attentamente le istruzioni del produttore.

**Resistenza agli agenti chimici**

Vorremmo sottolineare che ci sono rare sostanze che possono danneggiare la superficie dei pavimenti in gomma.

Le seguenti sostanze versate sul pavimento, se pulite immediatamente, non lasceranno macchie. Lasceranno macchie solo se lasciate asciugare.

Una pulizia tempestiva ed opportuna può prevenire i precedenti inconvenienti.

<b>Acido acetico (conc.)</b>	<b>Acido citrico</b>	<b>Cherosene</b>	<b>Soda caustica</b>
<b>Acido acetico (dil.)</b>	<b>Coca-Cola</b>	<b>Succo di limone</b>	<b>Zucchero (sol.)</b>
<b>Acetone</b>	<b>Caffè</b>	<b>Metanolo</b>	<b>Trementina</b>
<b>Ammoniaca (dil. 30%)</b>	<b>Essenza di trementina</b>	<b>Latte</b>	<b>Urina</b>
<b>Liquido antigelo</b>	<b>Etanolo</b>	<b>Olio (oliva, semi ecc.)</b>	<b>Aceto</b>
<b>Birra</b>	<b>Etere</b>	<b>Iossido di potassio</b>	<b>Acqua</b>
<b>Sangue</b>	<b>Succo di frutta</b>	<b>Sale</b>	<b>Vino</b>
<b>Acido Borico</b>	<b>Benzina (normale, super, verde)</b>	<b>Sapone</b>	
<b>Tetracloruro di carbonio</b>	<b>Glicerina</b>	<b>Bicarbonato di sodio (sol.)</b>	
<b>Cloroformio</b>	<b>Acido cloridrico (dil. 5%)</b>	<b>Cloruro di sodio (sol.)</b>	

## **Attenzione**

- Tutti i prodotti per la pulizia devono venire utilizzati seguendo strettamente le istruzioni del produttore.
- Tutti i processi di pulizia non devono essere effettuati sotto la luce diretta del sole per evitare che liquidi sporchi possano asciugarsi prima di venire rimossi, causando macchie sul pavimento.
- Evitare di usare macchine monospazzola con dischi molto abrasivi (blu, verde, marrone, nero). Il disco blu/verde può venire utilizzato solo per rimuovere eventuali vecchi strati di cera.

**Artigo Spa**

**Sede legale**

Loc. Carpeneto  
I7014 Cairo Montenotte (SV) ITALY  
Tel: +39 019509011  
Fax: +39 019505513

**Sede commerciale**

Via Cascina Vione 3  
20080 Basiglio (Mi) Italy  
Tel: +39 0290786415  
Fax: +39 0290786449

**Mondo Luxembourg S.A.**

Rue de l'Industrie  
L-3895 Foetz, LUXEMBOURG  
Tel. +352 574457.304  
Fax +352 557693

[www.artigo-transport.com](http://www.artigo-transport.com)